QUELLFÄHIGE PASTE

ANWENDUNG:

Bekina BeSealed quellfähige Paste ist ein hochwertiger, einkomponentiger Polyurethankleber, der bei Kontakt mit Wasser aufquillt. Kann sowohl horizontal als auch vertikal einfach aufgetragen werden. Die Paste kann bis zu 450 % ihres ursprünglichen Volumens ausdehnen. BeSealed quellfähige Paste sorgt für eine gute Haftung auf Betonoberflächen, selbst unter feuchten Bedingungen. Kann sowohl für Polybar+ als auch für Bentobar+ verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Für eine optimale Haftung wird empfohlen, die quellfähige Paste auf einer stabilen, sauberen, staub-, öl- und fettfreien Oberfläche aufzutragen. Eine optimale Haftung wird erreicht, wenn die gesamte Kontaktfläche der quellfähigen Dichtungsleiste mit Paste bedeckt ist. Nach dem Auftragen der quellfähigen Paste muss die Dichtungsleiste angedrückt werden, um den vollen Kontakt mit dem Klebstoff darunter sicherzustellen und eine optimale Haftung zu erreichen. Der Inhalt einer Kartusche reicht für die Befestigung von 8-10 m Profil.

LAGERBEDINGUNGEN:

Maximale Lagerdauer von 9 Monaten ab Produktionsdatum, in der ungeöffneten, originalen Verpackung bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C.

FARBE & CHARGENNUMMER:

Siehe Oberseite der Kartusche.

SERVICE:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Bekina BeSealed.

Bekina BeSealed NV
Berchemstraat 124
BE-9690 Kluisbergen
Belgium

T (+32) 055 39 00 20
info@bekina-besealed.com

BEKINA-BESEALED.COM

WATERPROOFING
SOLUTIONS