



PÂTE GONFLABLE



APPLICATION :

La pâte gonflable Bekina BeSealed est une colle polyuréthane monocomposant de haute qualité qui gonfle au contact de l'eau. Elle peut être appliquée facilement aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. La pâte peut s'étendre jusqu'à 450 % de son volume initial. La pâte gonflable BeSealed assure une bonne fixation sur les surfaces en béton, même en conditions humides. Peut être appliquée aussi bien pour Polybar+ que pour Bentobar+.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Pour une fixation optimale, il est recommandé d'appliquer la pâte gonflable sur une surface stable, propre, exempte de poussière, d'huile et de graisse. Une fixation optimale est obtenue lorsque toute la surface de contact du joint gonflable est recouverte de pâte. Après l'application de la pâte gonflable, la barre d'étanchéité doit être pressée pour assurer un contact total avec la colle en dessous et obtenir une adhérence optimale. Le contenu d'une cartouche est suffisant pour la fixation de 8 à 10 m de profilé.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Stockage maximum de 9 mois à partir de la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +25°C.

COULEUR ET NUMÉRO DE LOT :

Voir en haut de la cartouche.

SERVICE :

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Bekina BeSealed.

Bekina BeSealed NV
Berchemstraat 124
BE-9690 Kluisbergen
Belgium

T (+32) 055 39 00 20
info@bekina-besealed.com

BEKINA-BESEAL.COM

**WATERPROOFING
SOLUTIONS**