



ZWELPASTA



TOEPASSING:

Bekina BeSealed zwelbare pasta is een hoogwaardige, ééncomponent polyurethaanlijm die uitzet bij contact met water. Kan eenvoudig zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht. De pasta kan tot 450% van zijn oorspronkelijke volume uitzetten. BeSealed zwelbare pasta zorgt voor een goede hechting op betonnen oppervlakken, zelfs in vochtige omstandigheden. Kan worden toegepast voor zowel Polybar+ als Bentobar+.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor een optimale hechting wordt aanbevolen om de zwelbare pasta aan te brengen op een stabiel, schoon, stof-, olie- en vetvrij oppervlak. Optimale hechting wordt bereikt wanneer het volledige contactoppervlak van de waterzwelbare afdichtingsstrip bedekt is met pasta. Na het aanbrengen van de zwelbare pasta moet de afdichtingsstrip worden aangedrukt om volledig contact met de lijm eronder te garanderen en optimale hechting te verkrijgen. De inhoud van één patroon is voldoende voor de bevestiging van 8-10 meter profiel.

BEWAARCONDITIES:

Maximaal 9 maanden opslag vanaf de productiedatum, in de ongeopende, originele verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

KLEUR & BATCHNUMMER:

Zie bovenaan de patroon.

SERVICE:

Voor meer informatie, neem contact op met Bekina BeSealed.